

SHERA™

เข้าใจคุณ ทุกเรื่องบ้าน

Catalogue



SHERA SPC
Flooring
wood series

ชั้นบน กันน้ำ ทนชื้น
หมดห่วงเรื่องการพองตัวของไม้

**The Most
Durable &
Elegant**

ทนต่อรอยขีดข่วน
มีชั้นกันสึกหนาถึง 0.3 mm.

ทนความร้อน
ไม่ลามไฟ

ชั้นล่าง IXPE ไม่ซึมน้ำ 100%
ป้องกันการเกิดเชื้อแบคทีเรีย

SHERA SPC Flooring

Product
Introduction

ตอบโจทย์ทั้งด้านการออกแบบ การใช้งานและงบประมาณที่เหมาะสม
รองรับการตกแต่งภายใน ให้เข้ากับสไตล์และโทนสีของบ้าน
สร้างสรรค์พื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ป้องกันแรงกระแทก
และรอยขีดข่วน มีลายไม้สวยงาม รองรับน้ำหนักได้ดี ตัวแผ่นไม่ยืดหดและขยายตัว



Waterproof
กันน้ำ 100%



Low
Formaldehyde
Emission
ปราศจากสาร
ฟอร์มัลดีไฮด์



Anti Termite
กันปลวกได้ 100%



Fire Resistant
พื้นมีความทนไฟ
ไม่ลามไฟ



Chemical
Resistant
ทนต่อสารเคมี



Resistant to
Cigarette Burns
ทนต่อความร้อน
จากบุหรี่



100% recycle
นำกลับมารีไซเคิลได้
100%



Eco Friendly
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม



Resistant to
Stains
ทนต่อการเกิดคราบ



Easy Cleaning
ทำความสะอาดง่าย



Noise Reduction
เสริมแผ่นรอง
เพื่อซับเสียง



Non Abrasive
ทนต่อรอยขีดข่วน



Color
Ivory

Item Code
ZS1151801238011



Color
Pewter Grey

Item Code
ZS1151801238021



Color
Roccia Oak

Item Code
ZS2151801238051



Color
Sand Oak

Item Code
ZS2151801238091





Color
Tiga Oak

Item Code
ZS2151801238061



Color
Crayon Oak

Item Code
ZS2151801238071



Color
Honey Oak

Item Code
ZS2151801238081



ไม้พื้น SPC รุ่นModern1

ขนาด : 5x180x1230 mm.(SPC 4 mm + IXPE 1 mm.)
ความหนาชั้นกันรอยขีดข่วน : 0.3 mm.
จำนวนชิ้นต่อกล่อง : 10 pcs/box
จำนวนตารางเมตรต่อกล่อง : 2.214sqm/box

การจบขอบ(Edge) : Square Edge
ผิวหน้า (Surface) : Wood Embossed
น้ำหนัก : 18.8 Kg/Box

wood series

SHERA SPC Flooring

โครงสร้างของไม้พื้น
SHERA SPC Flooring
วัสดุคุณภาพแข็งแรง ทนทาน 5 เลเยอร์



UV Coating

ป้องกันสีซีดจาง ดูแลรักษาง่าย

Wear Layer 0.3 mm.

มีชั้นกันสึก ทนถึง 0.3 mm.
ทนต่อรอยขีดข่วน

Decoration

สวยด้วยลวดลายธรรมชาติ


Rigid Core

แข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี

Sound Insulation Layer IXPE 1 mm.

ชั้นรองกันเข็โรคหนา 1.0 mm.

ไม่มีใครอยากให้สิ่งสกปรก
เข็โรค และเชื้อแบคทีเรีย
มากำลายสุขภาพของทุกคน
ในบ้าน **เทอร์รา** จึงเพิ่มชั้นรอง
กันเข็โรคหนา 1.0 mm.




คุณสมบัติพิเศษของ IXPE ใน SHERA SPC Flooring

- ป้องกันแบคทีเรีย
- ยึดหยุ่นสูง รองรับแรงกระแทกได้ดี
- ไม่ดูดซึมน้ำ ป้องกันความชื้น
- ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย

ติดตั้งง่าย แบบคลิกล็อก

สามารถยึดติดด้วยรางลื่นไม่ต้องใช้กาวในการติดตั้ง



มาตรฐาน คลิ๊กล็อก

จาก **เยอรมัน**

Inspiration



SHERA™
เข้าใจคุณ ทุกเรื่องบ้าน

บริษัท เชมร่า จำกัด (มหาชน)
2426/3 อาคารพาณิชย์ ถนนเจริญกรุง
แขวงบางค้อแลน เขตบางคอแลน กรุงเทพฯ 10120
SHERA Public Company Limited
2426/3 Mahaphant Building, Charoenkrung Road,
Bangkok 10120, Thailand

SHERA call Center : +662 289 9888 F: +66 2 289 9800
Line ID : @SHERA E-mail : callcenter@shera.com

โปรดพิจารณาว่าข้อมูลทางสถาปัตย์เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการเสนอ
รายละเอียดต่างๆ ที่อยู่ในเอกสารมีลักษณะเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานได้
Version : 2023

