

SHERA SPC Flooring

Wood Series



WHY Choose SHERA SPC Flooring

โครงสร้างของไม้พื้น SPC *SHERA* (*SHERA* SPC Flooring Structure)

UV Coating

Wear Layer 0.3 mm.

Decoration

Rigid Core

Sound insulation Layer IXPE 1 mm.

้ไม่มีใครอยาทให้สิ่งสทปรท เชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรีย มาทำลายสุขภาพของ ททคนในบ้าน *เฌอร่า* จึงเพิ่มชั้นรองทันเชื้อโรค หนา 1.0 mm

IXPE แพ่นโฟมรองพื้น IXPE (Irradiated Cross-Linked Polyethylene) พลิตจาก LDPE โพลีเอททีลีนซนิคความหนาแน่นต่ำ นำมาพ่านการฉายรังสี ทำให้เกิดโครงสร้างแบบฟองตาข่าย

คุณสมบัติพิเศษของ IXPE ใน SHERA SPC Flooring





- ป้องกันแบคทีเรีย
- ยืดหยุ่นสูง รองรับแรงกระแทกได้ดี
- ไม่ดูดซึมน้ำ ป้องทันความซื้น
- ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย



Waterproof กันน้ำ 100%



Low Formaldehyde Emission ปราศจากสาร ฟอร์บัลดีไฮด์



Anti Termite กันปลวกได้ 100%



Fire Resistant พื้นมีความทนไฟ ไม่ลามไฟ



Chemical Resistant ทุนต่อสารเคมี



Resistant to Cigarrete Burns ทนต่อความร้อน จากบุหรี่



100% recycle นำกลับมารีไซเคิลได้ 100%



Resistant to Stains ทนต่อการเกิดคราบ



Easy Cleaning ทำความสะอาดง่าย



Noise Reduction เสริมแผ่นรอง เพื่อซับเสียง



Non Abrasive ทนต่อรอยขีดง่วน





Ivory



Pewter Grey



ไม้พื้น SPC รุ่นModern1 ขนาค : 5x180x1230 mm.(SPC 4 mm + IXPE 1 mm.) ความหนาชั้นกันรอยขีดข่วน : 0.3 mm. จำนวนชิ้นต่อกล่อง : 10 pcs/box จำนวนตารางเมศรต่อกล่อง : 2.214sqm/box

การจบขอบ(Edge) : Square Edge พิวหน้า (Surface) : Light BP surface น้ำหนัก : 18.8 Kg/Box



Honey Oak







Sand Oak

รHERA Public Company Limited 2426/3 Mahaphant Building, Chareonkrung Road, Bangkorlheam, Bangkok 10120 บริษัท *เพอร่*ว จำกัด (มหาชน) 2426/3 อาคารมหพันธ์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขศบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

SHERA Call Center: +66 2 289 9888 F: +66 2 289 9800 E-mail: callcenter@shera.com





